



ГРУППА КОМПАНИЙ  
**ЮНИКОМ**

Комплексные решения в энергетике



## Спецификация оборудования Clean Burn LLC. (220В, 50Гц)

### ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ

<b>Модель</b>	<b>CB-1500</b>	<b>CB-2500</b>	<b>CB-3500</b>	<b>CB-5000</b>
Тепловая мощность, кВт / Гкал/час	45 / 0,0387	73 / 0,06278	102 / 0,08772	146 / 0,12556
Диаметр дымохода (мм)	203	203	203	254
Размер корпуса печи (мм)	2109x743x743	2423x743x794	1473 x 889 x 914	1550 x 965 x 1016
Размеры в сборе (мм)	2350 x 743 x 743	2750 x 743 x 794	1880 x 889 x 1549	1981 x 965 x 1854
Вес, кг (брутто)	240	329	441	527
Требования для компрессора (л/мин. при 1,7 бар)	57	57	71	71
Максимальное потребление масла литров в час	4,14	6,4	9,5	13,6

Все модели воздухонагревателей включают: корпус, горелка, дозирующий насос подачи топлива, обратный клапан, шаровой кран, фильтр грубой очистки, стаканый фильтр тонкой очистки, регулятор тяги, термостат, регулирующий температуру отапливаемого помещения.

### ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ

<b>Модель</b>	<b>CB-200-СТВ</b>	<b>CB-350-СТВ</b>	<b>CB-500-СТВ</b>
Тепловая мощность, кВт / Гкал/час	58.6 / 0,05039	102 / 0,08772	146,5/ 0,12596
Диаметр трубы дымохода	203 мм	203 мм	254мм
Размер корпуса бойлера (мм)	1003 x 737 x 737	1422 x 870 x 876	1689x1009x1060
Вес (брутто), кг	385	584	816
Объём воды в змеевике, л	19,12	45	78
Требования для компрессора, л/мин при 1,7 бар	57	71	71
Максимальное потребление топлива, л/час	5,3	9,5	13,5

Все модели водогрейных котлов включают: корпус, горелка, дозирующий насос подачи топлива, обратный клапан, шаровой кран, фильтр грубой очистки, стаканый фильтр тонкой очистки, регулятор тяги, аквастат,